

MONENG®5063 催干剂

产品概述

MONENG®5063 聚氨酯中加快表干和实干的，比 T-12 催干剂固化速度更快。

物理特性

外观	淡黄色透明液体
有效成分	100%
密度	1.05
溶剂	无
闪点	>100℃

应用领域

单组份聚氨酯粘合剂、密封胶，灌浆材料、热熔胶、PU 绷带等领域。

使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

锡胺共聚物

主要特性

MONENG®5063 在不同天气中发挥催干作用，并对漆膜的耐黄变性无不良影响，具有极佳的耐温性，耐温 250℃ 不分解。干燥速度快，缩短施工时间。聚氨酯体系可作为微发泡助剂。

建议添加量

0.02-0.2% (总配方)。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858