

MONENG®3004S 润湿分散剂

产品概述

MONENG®3004S 溶剂型涂料和颜料浓缩浆用润湿降黏分散剂。

物理特性

外观	淡黄色透明液体
固含	>45%
密度	0.95
溶剂	苯类/酯类
闪点	<30℃

应用领域

MONENG®3004S 溶剂型体系，无溶剂型体系。

使用方法

直接加入 MONENG®3004S 搅拌均匀即可。使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

改性聚氨酯溶液

主要特性

MONENG®3004S 通过空间位阻使颜料解絮凝并稳定。对颜料颗粒提供相同的电荷。由此产生的排斥力和位阻稳定作用可有效避免可能的共絮凝，使多颜料体系不会产生浮色和发花。该助剂的解絮凝性能可增加涂料的光泽、颜色强度、透明性和遮盖力，同时降低研磨料的粘度。

建议添加量

无机颜料：	15-20 %
二氧化钛：	4-5 %
有机颜料：	30-60 %
炭黑：	80-100 %

规格

20KG/桶、190KG/桶。

储存事项

在温度低于 0℃ 的状态下贮存或运输时，可能发生粘度增高颜色变黄。使用前加热至 20℃

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858