

MONENG®6002 导电剂/抗静电剂

产品概述

MONENG 6002 降低涂料表面电阻，提高涂膜导电率的助剂。

化学成分

改性季铵硝酸盐溶液

物理特性

外观	黄色透明液体
不挥发份	60%
密度	0.85
溶剂	异丙醇
闪点	>25℃

主要特性

MONENG®6002 导电效率高，即使在填料密度较高时仍然效率很高，可与阳离子、非离子表面活性剂混用，但不宜与阴离子表面活性剂同浴使用。防静电效果持久。

应用领域

MONENG 6002 用于静电喷涂体系，工业地坪涂料，装饰涂料，一般工业涂料。

建议添加量

0.1-1.0%（总配方）。

使用方法

搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳的添加量。

储存事项

使用后应密闭，置于温度为 5~35℃ 的环境中，忌爆晒，本产品低温下会导致流动困难，浊度增加等，升高温度使产品恢复原状即可使用。

规格

20KG/桶、180KG/桶。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858