

MONENG®2508 消泡剂

产品概述

MONENG®2508 溶剂型和无溶剂体系用非硅消泡剂。良好的消泡和抑泡性，促进流平，树脂相容性好，可重涂。

物理特性

外观	无色透明粘稠液体
不挥发份	>99%
密度	0.92
溶剂	无
闪点	>200°C

应用领域

MONENG®2508 适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高粘稠的涂料体系；PE 木器底漆；汽车 PE 腻子；PU 面漆/底漆；油性印刷油墨；油性工业漆；PE 胶、PE 制品等领域，聚氨酯体系。

使用方法

MONENG®2508 搅拌均匀后使用；也可使用芳香族以及脂肪族类碳水化合物作为稀释溶剂，将消泡剂稀释 3-5 倍后添加。

化学成分

高分子量丙烯酸酯共聚物

主要特性

MONENG®2508 具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。均为可重涂的油性强力消泡剂；多用于 PE 底漆和汽车腻子，尤其消除反应性气泡；除了良好的消泡性和抑泡性，同时具有优异流平性。MONENG®2508 适用厚涂环境，解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题。也适用浸涂、淋涂等施工环境。

规格

25KG/桶。180KG/桶

建议添加量

0.05-1.0%（总配方）。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858