

MONENG®2509 消泡剂

产品概述

MONENG®2509 零 VOC, 溶剂型和无溶剂体系用非硅消泡剂。良好的消泡和抑泡性, 促进流平, 树脂相容性好, 可重涂。

物理特性

外观	无色透明粘稠液体
不挥发份	>99%
密度	0.92
溶剂	无
闪点	>200°C

应用领域

MONENG®2509 适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果, 特别适用于高粘稠的涂料体系; PE 木器底漆; 汽车 PE 腻子; PU 面漆/底漆; 油性印刷油墨; 油性工业漆; PE 胶、PE 制品等领域, 聚氨酯体系。

使用方法

MONENG®2509 搅拌均匀后使用; 也可使用芳香族以及脂肪族类碳水化合物作为稀释溶剂, 将消泡剂稀释 3-5 倍后添加。

化学成分

高分子量丙烯酸酯共聚物

主要特性

MONENG®2509 具有较好的相容性, 在体系中不易产生缩孔, 使用性能安全。均为可重涂的油性强力消泡剂; 多用于 PE 底漆和汽车腻子, 尤其消除反应性气泡; 除了良好的消泡性和抑泡性, 同时具有优异流平性。MONENG®2509 适用厚涂环境, 解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题。也适用浸涂、淋涂等施工环境。

规格

25KG/桶。180KG/桶

建议添加量

0.05-1.0% (总配方)。

储存事项

避光保存, 远离热源/火源, 使用后须密封保存。

請注意: 本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證, 包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意, 禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858