

## MONENG®2605 消泡剂

### 产品概述

MONENG®2605 溶剂型和无溶剂体系强力消泡剂。

### 化学成分

含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

### 物理特性

外观	乳白色液体
不挥发份	>100%
密度	1.05
溶剂	无
闪点	>100°C

### 主要特性

MONENG®2605 具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。油性强力消泡剂：是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有的破泡与抑泡能力，同时有的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。

### 应用领域

MONENG®2605 适用于溶剂型和非溶剂型涂料，环氧体系，丙烯酸体系，聚氨酯体系。

### 规格

25KG/桶。200KG/桶

### 建议添加量

0.05-1.0%（总配方）。

### 使用方法

MONENG®2605 搅拌均匀后使用；也可使用稀释溶剂，将消泡剂稀释 3-5 倍后添加。

### 储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858