

## MONENG®ASA6 防沉剂

### 产品概述

MONENG®ASA6 用于改善水性涂料中的效应颜料定向及防沉。

### 化学成分

改性聚酰胺

### 物理特性

外观	淡黄色膏状物
有效成份	20%
酸值	14
溶剂	丙二醇甲醚/水
闪点	>100°C

### 主要特性

MONENG®ASA6 可改善效应颜料的定向，减少云块状色差和色斑，可显著改善不含助溶剂的效应颜料浆的流变性能和亮度。MONENG®ASA6 与聚氨酯型增稠剂及丙烯酸增稠剂相比，该产品对涂料体系中粘度影响较小，同时在储存和施工过程中具有优异的触变性及防沉降性。

### 应用领域

MONENG®ASA6 推荐用于水性汽车涂料和水性工业涂料。

### 建议添加量

1.0-5.0%（总配方）。

### 使用方法

- 用高速分散机（沙钵/高速分散机）分散，不必用特种分散机。
- 前添加和后添加都可以。
- 分散在大约 60°C 以下的温度范围内可立刻见效。
- 温度管理或者进行熟成，为了发挥最佳效果，推荐在 40°C 以下条件分散。

### 规格

18KG/桶。

### 储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858